

# Fa Nyílászáró

## Termékismertető / Műszaki leírás

### **Alap értelmezett profil: 68 mm**

Hossztoldott, rétegragasztott Borovi fenyőből, u=1,0 hőszigetelésű argon gázzal töltött 2rétegű üvegezéssel

### **Rendelhető opciók: 78 és 88 mm vastagságú 3 rétegű üvegezéssel**

### **Alapanyag:**

- Német
- Válogatott
- hosszoldott
- Göcs- és hibamentes
- Rétegragasztott borovi fenyő

### **Felületkezelés:**

Környezetbarát „ICLA-MILESI-ADLER” vízbázisú impregnáló *alap* + 2 fedőréteg (szintén vízbázisú, 300 mikron vastagságú), mely hosszú éveken keresztül rugalmas marad (ezen vastagságot ilyen minőségben ecsettel való felhordásnál nem lehet elérni). A vastag lazúros festék követi a fa hőtágulását, ellentétben a szintetikus oldószeres festékekkel!

### **Standard színválaszték**

arany tölgy, mahagóni, dió

### **Emelő-toló vasalat: (patio-life)**

„Siegenia Aubi” 1,5 cm-es küszöb magassággal, 19cm-es tok szélességgel, hőhídmentesítő szigeteléssel ellátva

### **ROTO „NT” vasalat (német gyártmányú)**

- Körben futó kétszeres gumitömítéssel
- Szárnyemelő kar a nyitás és zárás könnyítésére
- Hibás működtetés gátló
- Rés-szellőztető
- Elegáns nemesacél hatású felület
- Bronz színű alumínium szárny élvédő és bronz szoknyás vízvetővel
- Kilincsel megegyező színű műanyag pánttakaróval

### **Garancia:**

**5 év teljes körű garancia az alábbi tételekre:**

- Felületkezelésre
- Vasalatokra
- Üvegre
- Nyílászárókra